

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.ecomb.ru, e-mail: asopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.ДЕ.ПРО37/3.Н.00307

026155

№

(номер сертификата соответствия)

(идентификационный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «С10». ОГРН 1065040040504.
 Адрес: 119180, г. Москва, улица Большая Якиманка, 31, 4-й этаж, помещение 1.
 Телефон: (495) 974-15-84, факс: (495) 974-16-04.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"STO SE&Co.KGaA" (Германия) см. Приложение на бланке № 003277.
 Адрес: Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stuhlingen, Germany.
 Телефон: +49 774457-0, факс: +49 774457-2178.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,
 комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.
 Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/3 от 17.07.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Системы теплоизоляции "StoTherm
 Classic", "StoTherm Mineral" состав: см.
 Приложение на бланке № 003278.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

23 8800

код ТН ВЭД России

3214 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организации, стандартов, условий договоров на соответствие требованиям которых проводится сертификация)

ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность». Класс пожарной опасности конструкции К0 (время проведения испытаний 45 минут).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ

безопасности", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.052/3 от 18.12.2014 г.; Отчет об испытаниях № 2789/РД от 20.08.2013 г. ИЛ ПВЕ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

Протокол сертификационных испытаний № 691-СС от 22.12.2016 г. ИЦ "ТНБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности".

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(список и, при возможности, наименование и адрес издателя документов в качестве доказательства соответствия продукции)

Заключение. Техническая оценка пригодности для применения в строительстве новой продукции от 25.05.2012 г. Приложение к ТС № 3658-12 выданное ФАУ «ФЦС»; Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ01.В03080 от 20.04.2015 г. ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.12.2016 по 29.12.2021



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шатилов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.DE.ПР037/3.Н.00307

(номер сертификата соответствия)

003278

(основной номер бланка)

Система теплоизоляции "StoTherm Classic" состав:

- Плиты пенополистирольные марок: ПСБ-С-25, ПСБ-С-25Ф, ПСБ-25Ф, Клауф Therm® Facade;
- Полосы и фрагменты из минераловатных плит;
- Минеральный клеящий раствор Sto-Baukleber, StoLevel Basic, StoLevel Basic K (расход не более 9,0 кг/м²);
- Тарельчатые дюбели для механического крепления плит утеплителя;
- Органически связанная, клеящая и армирующая масса StoArmat Classic, StoArmat Classic S1, Sto-Armierungsputz (расход не более 3,5 кг/м²);
- Армирующая стеклянная сетка;
- Декоративные профили StoDeco, StoDeco Plan; StoDeco Coll;
- Минеральный клей для декоративных профилей StoDeco Coll;
- Органическая отделочная штукатурка с выщарпанным рисунком Stolit K, R, MP; Stolit Milano; StoSilco K, R, MP; StoLotusan K, R, MP; Sto Marlit K, R; Sto-Silkolit K,R (расход не более 6,0 кг/м²).

Система теплоизоляции "StoTherm Mineral" состав:

- Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем с показателем предела прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям не менее 15 кПа марок: PAROC FAS4, PAROC FAL1, ФАСАД БАТТС Д, ФАСАД ЛАМЕЛЛА, FACADE BATTS, FACADE BATTS D, Изомин-Фасад, IZOVOL Ф-150, ISOFAS, ISOFAS-140, FKD, FKL, EURO-ФАСАД, ИЗОЛ ФШ 150, ТЕХНОФАС, ФАСАД 15, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР 150;
- Минеральный клеящий раствор Sto-Baukleber, StoLevel Basic, StoLevel Basic K, StoLevel Duo plus, StoLevel Duo plus QS (расход не более 9,0 кг/м²);
- Тарельчатые дюбели для механического крепления плит утеплителя;
- Минеральная клеящая и армирующая масса StoLevel Duo Plus, StoLevel Duo plus QS, StoLevel Basic, StoLevel Uni (расход не более 6 кг/м²);
- Армирующая стеклянная сетка;
- Декоративные профили StoDeco, StoDeco Plan; StoDeco Coll;
- Минеральный клей для декоративных профилей StoDeco Coll;
- Минеральная отделочная штукатурка с выщарпанным рисунком Sto-Strukturputz K, R; StoMiral K, R, MP (расход не более 6,0 кг/м²);
- Фасадная краска StoColor Jumbosil, Lotusan, StoColor Dryonic, StoColor Top, StoColor Silco, StoColor S (расход не более 0,8 кг/м²).



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитников

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Дегтярев



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ДЕ.ПРО37/3.П.00307

(номер сертификата соответствия)

003277

(серийный номер бланка)

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"STO SE&Co.KGaA"	Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stuhlingen, Germany, Германия.
ООО «СТОМИКС ОРЁЛ»	302525, РФ, Орловская обл., Орловский р-н, ул. Чешская, д. 6.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись)
 В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись)
 В.А. Литвинов